

7500/8500

E-Cut Hybrid

	7500 E-Cut Hybrid Fairwayklippare	8500 E-Cut Hybrid Fairwayklippare
Motor		
Typ	Yanmar	Yanmar
Effekt		
Maximalt hästkraftsantal	37,1 hk (27,7 kW) vid 2 600 varv/min – *Motorvarvtal anges endast i jämförande syfte. Det faktiska hästkraftantalet kan vara mindre.	43,1 hk (32,2 kW) vid 2 600 varv/min – *Motorvarvtal anges endast i jämförande syfte. Det faktiska hästkraftantalet kan vara mindre.
Motoreffekt ECE/R24	26,4 kW vid 2 600 varv/min	30,1 kW vid 2 600 varv/min
Motoreffekt 97/68ECE/effekt	27,3 kW vid 2 600 varv/min	27,3 kW vid 2 600 varv/min
Cylindrar	3	3
Cylindervolym	1 496 cc	1 496 cc
Luftrenare	Två element, torrtyp	Två element, torrtyp
Bränsle	Diesel	Diesel
Kylsystem	Vätska	Vätska
Fordon		
Drivning	Servostyrd hydrostatpump till hjulmotorer.	Servostyrd hydrostatpump till hjulmotorer.
Knivcylinderdrivning	Elmotor	Elmotor
Hydraulolvolymer	Kugghjuldriven tandempump	Kugghjuldriven tandempump
Bränslevolym	45,4 liter	45,4 liter
Styrning	66,6 liter	66,6 liter
Framdäck med framhjuldrivning	Hydraulisk med dubbelverkande stercylinder	Hydraulisk med dubbelverkande stercylinder
Styrhjul	26.5x14-12 turf	26.5x14-12 turf
Bakhjul	20x10-8 turf	20x10-8 turf
Marktryck	10 psi	10 psi
ROPS	Skivbromsar med dynamisk effekt, hydrostatiskt system	Skivbromsar med dynamisk effekt, hydrostatiskt system
	Standard; uppfyller kommande ISO 21299-standarder	Standard; uppfyller kommande ISO 21299-standarder
Maskinvikt inklusive vätskor, utan förare		
Standardklippenheter med 7 blad i nedsänkt läge	1 014 kg	1 061 kg
Reglage		
Handgas	Handgas till höger om föraren	Handgas till höger om föraren
Framåt/back	2-pedalssystem	2-pedalssystem
Klippdäckslyft	Entrycks, ett handtag	Entrycks, ett handtag
Parkeringsbroms	Fotpedal för fotmanövrerad parkeringsbroms	Fotpedal för fotmanövrerad parkeringsbroms
Säte	Deluxe-säte	Deluxe-säte
Kraftuttag	Spakreglage på CommandARM-konsol	Spakreglage på CommandARM-konsol
4WD	GRIP All Wheel Drive Traction System som tillval; när installerat, finns AWD vid klippning och transport.	GRIP All Wheel Drive Traction System som tillval; när installerat, finns AWD vid klippning och transport.
	Hydrauloljeledning på motsatt sida mot hjulmotorer för perfekt grepp i backar.	Hydrauloljeledning på motsatt sida mot hjulmotorer för perfekt grepp i backar.
Ställbar ratt	Fotmanövrerad	Fotmanövrerad
Mått		
Höjd inkl. ROPS	216 cm	216 cm
Längd med gräsuppsamlare	292 cm	292 cm
Transportbredd	221 cm	221 cm
Arbetsbredd	295 cm	295 cm
Körhastighet		
Klippning	0 till 12,8 km/h	0 till 12,8 km/h
Klipphastighet, 4WD	0 till 12,8 km/h	0 till 12,8 km/h
Transporthastighet	0 till 18,5 km/h	0 till 18,5 km/h
Bakåtkörning	0 till 6,4 km/h	0 till 6,4 km/h
Gräsklippare		
		Eldrift för klippenheter
Antal	5	5
Storlek	Quick Adjust QA5, 55,9 cm	Quick Adjust QA5, 55,9 cm
Total klippbredd	254 cm	254 cm
Klipphöjdsintervall		
11 och 7 knivar	6,4 till 28,5 mm	6,4 till 28,5 mm
Klippfrekvens		
11 eller 7 knivar standard	1,12 och 1,75 mm/km/h	1,12 och 1,75 mm/km/h
Rullar	51 mm fram och bak; 76 mm tillval	51 mm fram och bak; 76 mm tillval
Cylinderdiameter (standardklippenhet)	12,7 cm	12,7 cm
Garanti		
Typ	Två år, begränsad	Två år, begränsad
Certifiering		
Typ	CE och ANSI B71.4-2004	CE och ANSI B71.4-2004

Specifikationerna baseras på informationen vid publiceringstillfället. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Kontakta din lokala John Deere återförsäljare för ytterligare information.

Priser kan ändras utan föregående meddelande. Under alla omständigheter gäller de senast publicerade prislisorna och bulletinerna.

8000 E-Cut Hybrid Fairwayklippare

Motor	
Typ	Yanmar
Effekt	
Maximalt hästkraftsantal, hk (kW)	37,1 (27,7) vid 2 600 varv/min – *Motorvarvsantal anges endast i jämförande syfte. Det faktiska hästkraftantalet kan vara mindre.
Maximalt hästkraftsantal, ECER24	26,4 kW vid 2 600 varv/min
Motoreffekt 97/68ECE	27,3 kW vid 2 600 varv/min
Cylindrar	3
Cylindervolym	1 496 cc
Luftrenare	Två element, torrtyp
Bränsle	Diesel
Kylsystem	Vätska
Fordon	
Drivning	Hydrostatpump för hjulmotorer. GRIP All Wheel Drive Traction System.
Knivcylinderdrivning	Elmotor
Hydrauloljevolym	37,1 liter
Bränslevolym	49,21 liter
Styrning	Hydraulisk med dubbelverkande styrcylinder
Framdäck med framhjuldrivning	24x12x12 slät
Styrhjul	24x12x12 slät
Marktryck	10 psi
Bromsar	Skivbromsar med dynamisk effekt, hydrostatiskt system
ROPS	Standard; uppfyller kommande ISO 21299-standarder
Maskinvikt inklusive vätskor, utan förare	
QA5-klippenheter med 11 blad i nedsänkt läge	967 kg
Reglage	
Handgas	Handgas till höger om föraren
Framåt/back	2-pedalsystem
Klippdäckslyft	Entrycks, ett handtag
Parkeringsbroms	Fotpedal för fotmanövrerad parkeringsbroms
Säte	Deluxe-säte
Kraftuttag	Spakreglage på CommandARM-konsol
3WD	GRIP All Wheel Drive Traction System; AWD vid klippning och transport. Hydrauloljeledning på motsatt sida mot hjulmotorer för perfekt grepp i backar.
Ställbar ratt	Fotmanövrerad
Mått	
Höjd inkl. ROPS	210,8 cm
Längd med gräsuppsamlare	292 cm
Transportbredd	226 cm
Arbetsbredd	236 cm
Körhastighet	
Klippning	0 – 10 km/h
Transporthastighet	0 – 14 km/h
Bakåtkörning	0 – 6,4 km/h
Gräsklippare	
	Eldrift för klippenheter
Antal	5
Storlek	Quick Adjust QA5, 45,7 cm
Total klippbredd	203 cm
Klipphöjdsintervall	
11 knivar, QA5	2 till 28,5 mm kräver tillval för underkniv med lägsta klipp höjd och rulle på 762 mm för högsta
QA5-enheterna med 7 knivar	2 till 28,5 mm kräver tillval för underkniv med lägsta klipp höjd och rulle på 762 mm för högsta
Klippfrekvens	
11 knivar QA5	1,12 mm/km/h
7 knivar QA5	1,75 mm/km/h
Rullar	51 mm fram och bak; 76 mm tillval
Cylinderdiameter (QA5-klippenhet)	12,7 cm
Garanti	
Typ	Två år, begränsad
Certifiering	
Typ	CE och ANSI B71.4-2004

Specifikationerna baseras på informationen vid publiceringstillfället. Specifikationer kan ändras utan föregående
Kontakta din lokala John Deere återförsäljare för ytterligare information.