Specifikationer och kompatibilitet

4WD TRAKTORER MED STANDARD LASTARFÄSTEN

FRONTLASTARE

		5300 5400 5310 5410 5605 5705	5500 5510	5215 5315	5415 5515	3100 3110	3210 3310 3410 3200 3300 3400	5620 5720 5820	6120 6130	6220 6230	6215	6010 6110 6210 6205 6100 6200 6300	6310 6410 6400 6320 6420 6330 6430	6510 6610 6505 6506 6600 6520 6620 6530 6630	6515	6800 6810 6820 6830	6900 6910 6920 6930 7430 7530	7610 7710 7810 7600 7700 7800
533	NSL	550	0	550	550			0										
	MSL	550	550	900	550			900										
583	NSL		900		550	900	0	900	0*	0*	0	0						
	MSL		900		1150	900	900	900	900*	900*	900	900						
	HSL							900	900*	900*		900						
633	NSL		900		900	900	900	900	900	900	900	0	0					
	MSL							1150	900	900	1150	900	900					
	HSL							1150	900	900		900	900					
653	NSL						900		900	900	900	900	900	0				
	MSL								1150	1150	1150	900	900	0				
	HSL								1150	1150		900	900	0				
663	MSL													900	1150			
	NSL								900	900	900	900	900	0	0	0		
683	MSL													1150	1150	900		
	HSL													1150		900		
753	MSL																1150	0

Färgval. Förutom John Deere grön, kan frontlastaren beställas i svart, blått eller orange (kommuner). För närvarande marknadsförs John Deere frontlastaren i Sverige endast i grönt utförande.

Nödvändig viktbelastning bak (kg)

0	Kompatibel utan viktbelastning
550	Kompatibel med 550 kg John Deere viktbelastning
900	Kompatibel med 900 kg John Deere viktbelastning
1150	Kompatibel med 1 150 kg John Deere viktbelastning
*	583 endast kompatibel med fronvikt kod 8870

STANDARD LASTARFÄSTEN

TRAKTOR	5215	5515	5620	5720	5820	6130	6230	6430	6530	6630	6830	6930/ 7530
FRONTLASTARE	533	583	533	583	633	583	633	653	653	663	683	753
Rekommenderad John Deere motvikt (kg)	NSL / MSL	NSL / MSL	NSL / MSL	NSL / MSL / HSL	NSL / MSL / HSL	NSL / MSL	NSL / MSL	NSL / MSL / HSL	NSL / MSL	NSL / MSL	NSL / MSL / HSL	MSL
	550	900	550 / 1 150	Ingen / 900	900	900	900	900 / 900 / 900	900	Ingen	Ingen / 900 / Ingen	900 / 900 / 1 150
Lyftkapacitet, max. lyfthöjd vid vridtappen (kg)	**1 632**	**1 385**	**1 951**	**1 897**	**1 621**	**1 383**	**1 984**	**1 943**	**1 980**	**2 276**	**1 883**	**1 968**	**1 941**	**2 133**	**1 836**	**2 130**	**2 112**	**1 810**	**2 110**	**2 011**	**1 738**	**2 000**	**2 030**	**2 065**	**2 030**	**2 195**
Lyftkapacitet, max. lyfthöjd mitt på palgaffl'arna – I markplan (kg)	1 197	1 408	1 333	1 578	1 317	1 602	1 447	1 763	1 886	2 185	2 205	1 499	1 748	2 319	2 547	2 600	2 117	2 270	2 330	2 148	2 343	2 732	1 859	2 372	2 420	3 006
– Vid 2 m (kg)	1 108	1 293	1 333	1 578	1 156	1 341	1 415	1 763	1 750	1 804	1 921	1 418	1 748	1 790	2 027	2 050	1 710	1 906	1 940	1 705	1 893	2 200	1 597	2 100	2 100	2 495
– Vid full lyfthöjd (kg)	922	1 240	1 230	1 578	905	1 147	1 237	1 763	1 670	1 383	1 877	1 194	1 748	1 329	1 800	1 830	1 303	1 777	1 700	1 270	1 665	1 950	1 254	1 930	1 930	2 260
Brytkraft framför redskapet (N)	**11 500**	**14 000**	**11 957**	**14 492**	**11 689**	**14 329**	**14 600**	**17 000**	**18 500**	**19 734**	**19 973**	**12 140**	**15 324**	**21 900**	**23 000**	**25 000**	**20 000**	**20 750**	**22 000**	**17 700**	**21 500**	**24 900**	**16 500**	**23 000**	**24 400**	**29 200**
Max. lyfthöjd vid vridtappen (m)	**3,38**	**3,38**	**3,65**	**3,65**	**3,42**	**3,42**	**3,69**	**3,69**	**3,69**	**3,87**	**3,81**	**3,70**	**3,70**	**3,87**	**3,81**	**3,81**	**4,05**	**4,05**	**4,05**	**4,12**	**4,12**	**4,12**	**4,40**	**4,40**	**4,40**	**4,34**
Fri höjd – Vågrät skopa (mm)	**3,16**	**3,16**	**3,39**	**3,44**	**3,20**	**3,20**	**3,42**	**3,47**	**3,47**	**3,66**	**3,57**	**3,43**	**3,48**	**3,65**	**3,59**	**3,59**	**3,80**	**3,83**	**3,83**	**3,87**	**3,90**	**3,90**	**4,12**	**4,20**	**4,20**	**4,10**
– Tippad skopa (mm))	2,45	2,45	2,65	2,71	2,47	2,47	2,67	2,73	2,67	2,92	2,81	2,68	2,74	2,90	2,84	2,90	3,05	3,10	3,05	3,11	3,16	3,16	3,61	3,70	3,61	3,30
Skärningsdjup (mm)	**– 67**	**– 67**	**– 47**	**– 47**	**– 48**	**– 48**	**– 43**	**– 43**	**– 43**	**– 159**	**– 159**	**– 39**	**– 39**	**– 138**	**– 138**	**–138**	**– 205**	**– 205**	**– 205**	**– 116**	**– 116**	**– 116**	**– 88**	**– 88**	**– 88**	**– 133**
Räckvidd – Max. höjd, tippad skopa (mm)	427	431	92	134	326	326	198	266	200	388	367	70	72	269	217	270	377	442	377	377	442	368	389	389	389	433
– I markplan, vågrät skopa (mm)	1 692	1 696	1 519	1 521	1 450	1 450	1 502	1 520	1 500	1 767	1 766	1 316	1 317	1 581	1 581	1 580	1 795	1 800	1 795	1 795	1 800	1 600	1 882	1 880	1 880	1 870
Max. tippvinkel, vid max. lyfthöjd	**60°**		**69°**	**62°**	**63°**		**72°**			**67°**	**75°**	**74°**		**73°**	**76°**	**73°**	**70°**			**82°**	**77°**	**66°**	**55°**		**72°**
Max. tippvinkel, i markplan	154°	81°	165°	89°	158°	84°	168°	93°	168°	161°	123°	169°	108°	165°	124°	165°	161°	120°	161°	174°	114°	123°	157°	127°	157°	129°
Max. brytvinkel, i markplan	**40°**	**40°**	**41°**	**37°**	**36°**	**36°**	**38°**	**34°**	**38°**	**30°**	**37°**	**36°**	**35°**	**38°**	**38°**	**38°**	**43°**	**45°**	**43°**	**31°**	**33°**	**43°**	**38°**	**38°**	**38°**	**43°**
Hydraultryck (bar)	190	190	200	200	200																					
Däckstorlek (fram)	11,2R24	11,2R24	13,6R24	360/70R24	13,6R24	14,9R24	14,9R24	480/70R24		480/70R28	480/70R28	540/65R28														
Däckstorlek (bak)	480/70R30	480/70R30	16,9R34	480/70R30	16,9R34	18,4R34	18,4R34	520/70R36		580/70R38	580/70R38	650/65R38														

SAMTLIGA TRAKTORER ÄR UTRUSTADE MED 4WD. Lastare utan parallellföring (NSL) och hydraulisk parallellföring (HSL) marknadsförs ej i Sverige.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer och utförande utan föregående meddelande.